

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALACANT
Edifici	Cocatedral de Sant Nicolau
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Nicolasa Fernanda (8)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 144 Vora 14 Altura del bronze 106 Pes Pes aproximat (en quilos)1729 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1978
	
Descripció	La campana duu una sèrie d'inscripcions, en espanyol, procedents en part de la campana anterior. En el terç diu "NICOLASA FERNANDA 1826". Per baix presenta l'habitual garlanda de l'empresa, amb diversos anagrames en els penjants: anagrama de Jesús IHS, de Crist XP, de Maria, entre altres signes. La campana té un crucifix a la part exterior, a la dreta la marca de fàbrica, amb lletres soltes "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 37 / VALENCIA", on cal pensar que l'abreviatura significa "CALLE..."; a la part interior l'epigrafi "SANTA IGLESIA / CONCATEDRAL / DE SAN NICOLAS / DE ALICANTE / REFUNDIDA EN 1.978". Cal observar que l'altra campana, que no indica la data de refosa però és del mateix moment en el qual es van electrificar les campanes, indica com número del carrer Indústria el 27 mentre que aquesta presenta el 37. Per altra part la data de refosa duu el signe del miler, habitual en aquesta empresa i no normatiu.
Tocs	Forma part dels tocs festius i de difunts.
Conservació, manteniment	Campana amb molts defectes de fosa. Electromall pica massa baix, amb perill de trencament de la campana. Batall nou, relativament petit per al tamany de la campana, amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat.

Propostes	La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida. Ha d'instal·lar-se amb truja de fusta, de característiques semblants a les existents, especialment les que determinen la seua forma tradicional de tocar (palanca de ferro en el braç). La campana ha de ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeti tant el volteig en els dos sentits (com ocorria amb el toc mitjançant soga) com la detenció de la campana cap amunt entre toc i toc. Aquest motor i la seua roda corresponent, així com un electromall ràpid, per als repicaments i altres senyals, s'instal·laran a les 09, de manera que a les 03 es pose la palanca de volteig per a possibles tocs manuals. Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada o fins i tot un poc menor, per a assegurar la seua conservació, a causa de la seua antiguitat. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seua caiguda en casos de trencament, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyen el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser prou elàstica de manera que el batall no rebote.
Autors de la documentació	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	02-05-2009

Fitxa completa de la campana: [Nicolasa Fernanda \(8\) Cocatedral de Sant Nicolau - ALACANT](#)