

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	LA RIOJA
<b>Municipio</b>	CALAHORRA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala primera de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La Garbancera, Madre de la Iglesia (6)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 137   Borde 11   Altura del bronce 108   Peso aproximado (en kilos)1489 kg
<b>Fundidor</b>	ERICE, VIDAL
<b>Año fundición</b>	1969
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una epigrafía en español, muy propia del momento de su refundición (Concilio Vaticano II). Dice "SANTA MARIA MADRE DE LA IGLESIA CONGREGANOS EN CARIDAD".</p> <p>En el medio hay una cruz, a la parte exterior, y la marca de fábrica, en monotipo: "ERICE / PAMPLONA"</p> <p>Por debajo pone las características de su fabricación: "SE REFUNDIO EN EL AÑO 1969 SIENDO OBISPO EL EXCMO. Y RVDO. SR. DR. DON ABILIO DEL CAMPO A QUIEN SE DEDICA ESTA CAMPANA". Cabe entender las abreviaturas como EXCELENTÍSIMO Y REVERENDO SEÑOR DOCTOR.</p>
<b>Toques</b>	Volteo y balanceo mediante motor de impulsos. Repique mediante electromazo exterior.

<p><b>Conservación, mantenimiento</b></p>	<p>La campana presenta algunos defectos de fundición.  La limpieza de la campana ha permitido revisar la epigrafía, ahora con certeza, y con ciertos cambios respecto a la anterior propuesta.  En la intervención de 2006 se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con el modelo de la campana San Emeterio y San Celedonio. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de rojo, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre la estructura que se propone, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano.</li> <li>• Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</li> <li>• Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos. Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques. La ubicación que se propone de la campana permitirá el "bando" o volteo manual, sin necesidad de palancas u otros mecanismos.</li> <li>• El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</li> </ul>
<p><b>Protección</b></p>	<p>Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.</p>
<p><b>Propuestas</b></p>	<p>Debería plantearse la posibilidad de que la campana voltease sincronizada y alternada con las otras campanas grandes de volteo, al menos para algún toque del año litúrgico.</p>
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p><b>Fecha</b></p>	<p>26-11-2006</p>

Ficha completa de la campana: [La Garbancera, Madre de la Iglesia \(6\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)