



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ILLES BALEARS
Municipio	CIUTADELLA
Edificio	Catedral de la Purificació de la Mare de Déu
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Sant Joan, la del cor (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)235 kg
Fundidor	MESTRES, MANUEL
Año fundición	1941
Descripción	La campana tiene una sencilla epigrafía, seguramente procedente en parte de campana anterior. En la parte superior pone "CHRISTUS VINCIT" que podemos traducir como CRISTO VENCE, y suele formar parte de una frase mucho más larga, que procede de las llamadas aclamaciones carolinas, utilizadas en el siglo VIII en Francia y mucho más tarde utilizadas como himno oficial de Radio Vaticano en el siglo XX. En el medio exterior hay una cruz con pedestal y en l interior pone "SAN JUAN BAUTISTA / 19 ENERO 1941" En el medio pie figura la marca de fábrica "FUNDIDA POR M. MESTRES BARCELONA" que corresponde a MANUEL MESTRES.
Fotos	25
Toques	No puede tocar debido a las condiciones de conservación.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales, que determinan su forma tradicional de tocar. La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita el volteo en los dos sentidos, para crear una mayor diversidad sonora. También será dotada de electromazo para los señales de difuntos. Este motor y su rueda correspondiente así como el electromazo se instalarán a las 09, de manera que no impidan posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado para asegurar su conservación. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. La campana deberá orientarse a la manera tradicional, es decir con la cruz hacia afuera. Los herrajes utilizados han de ser necesariamente de acero inoxidable, debido a la proximidad del mar.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	14-09-2007

Ficha completa de la campana: [Sant Joan, la del cor \(2\) Catedral de la Purificació de la Mare de Déu - CIUTADELLA](#)

PDF (18-09-2026)