

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLENA
Edificio	Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	María de las Virtudes (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 4 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1953
Descripción	La campana tiene asas simples y dos grupos de dos cordones en el tercio. En el medio lleva una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También lleva estas inscripciones incisas, añadidas por tanto cuando la campana estaba ya fundida y fue adquirida para el santuario: "MARIA DE LAS VIRTUDES / FIESTA DE LA ESCLAVITUD / 13 SEPTIEMBRE 1953 / SIENDO CAPELLÁN DEL SANTUARIO D. JOSÉ JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ.". Además, en el medio pie tiene un grupo de dos cordones, otro suelto y una guirnalda.
Fotos	24
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está ubicada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con electromazo. Tiene un badajo con una peculiar badajera atornillada. El cigüeñal choca con el martillo y no es posible el volteo de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo actual se debe de sustituir por uno nuevo de madera de perfil idéntico al de la otra campana. Igualmente, el electromazo se debe de sustituir por uno monofásico. En caso de motorización este debe de limitarse a la oscilación de la campana, sistema de toque tradicional de la pequeña-
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-08-2025

Ficha completa de la campana: [María de las Virtudes \(2\) Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes - VILLENA](#)