

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Catedral de Santa Maria
Direcció	
Localització	cimbori
Nom	El Cimboriet
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora 3 Altura del bronze 30 Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	GARCÍA, CRISTOBAL
Any fosa	1805
Descripció	La campana té un anagrama de Maria i al seu peu una senzilla inscripció: " # AÑO 1805 # "
Fotos	58
Tocs	Des de la desaparició dels campaners tradicionals (1965) i la posterior restauració del cimbori, la campana ja no es toca. De manera peculiar, el paper del Cimboriet ha sigut substituït per un sistema de comunicació molt més directe: durant els primers anys de l'existència del Gremi de Campaners Valencians fou per un intercomunicador a través la xarxa elèctrica; en 2004 es va substituir per un altaveu connectat a la megafonia de la Catedral.
Conservació, manteniment	Tota la instal·lació necessita ser restaurada: truja de fusta seca, ferratges solts, batall lligat des de fa molts anys, a banda de la impossibilitat física de poder tocar-la des del presbiteri.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. No obstant caldria incloure-la específicament en l'Inventari General de Béns Mobles.
Propostes	Creem que és indispensable que la campaneta de senyals torne a sonar, marcant els ritmes temporals en l'entorn pròxim de la Catedral. Hi han dos possibilitats de restauració: • Es podria fer com en algunes catedrals - Cuenca, Tarragona - que han reposat la corda i l'escolà marca cada dia una sèrie de moments litúrgics: els tocs de cor, les tres oracions (a l'obrir la Catedral, al mig dia i al tancar-la) i altres senyals. El tema no és fàcil, tant per la modificació visual que suposa la sogà tallant el cimbori, com i sobre tot les dificultats per la manca de personal subaltern, afegides per la realització de molts dels actes litúrgics comunitaris (com ara el cor i la missa conventual) en l'antiga Aula Capitular, ara Capella del Sant Calze. • La ligeresa arquitectònica del cimbori dificulta la mecanització de la campana, mitjançant una instal·lació convencional (més de 100 m de cables elèctrics). Una possible solució, donat l'ample espai on s'ubica la campana, el seu ús limitat i el seu tamany mínim, podria ser la instal·lació d'un conjunt electromecànic alimentat per plaques solars i comandat per ràdio des de l'ordinador de les campanes. En aquest cas els tocs programats anunciarien la senyal per començar els tocs de cor o altres senyals, tant per programació automàtica (ordinador) com per ordre directa des de la sala de campanes.

Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	06-11-1994

Fitxa completa de la campanya: [El Cimboriet Catedral de Santa Maria - VALÈNCIA](#)

PDF (17-09-2026)