

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SORIA
Edificio	Concatedral de San Pedro Apóstol
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	San Pedro (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 112 Borde 1 Altura del bronce 89 Peso aproximado (en kilos)813 kg
Fundidor	
Año fundición	1601
Descripción	<p>La campana, de forma romana, con grandes grietas, tiene una doble inscripción, en hermosa epigrafía humanista, en latín. En la parte superior dice " # + # TV ES PETRVS # ET SVPER HANC PETRAM # AEDIFICABO ECLESIAM MEAM # F # A # D # I60I #" Las abreviaturas se pueden interpretar como "FACTA ANNO DOMINI" y la frase se puede traducir como TÚ ERES PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA.</p> <p>En el medio exterior hay una gran cruz con pedestal y tres clavos.</p> <p>En el medio pie dice, también en latín " # IN CYMBALIS # BENESONANTIBVS # LAVDATE EVM IN CYMBALIS IVBILATIONIS # OMNIS SPIRITVS LAVDET DOMINVM # " que se toma del salmo 150:5 y puede traducirse como CON CAMPANAS BIEN AFINADAS, ALABADLE CON TOQUES DE ALEGRÍA. TODO ESPÍRITU ALABE AL SEÑOR.</p> <p>Ambas frases inician con una pequeña cruz muy decorada.</p>
Fotos	34
Toques	No se toca por su escaso sonido.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene unas grandes grietas antiguas, que matan su sonoridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse un expediente individual de declaración de Bien Mueble de Interés Cultural.
Propuestas	<p>Debido al interés de la campana, por su epigrafía y por su antigüedad, debe ser conservada, y bajo ningún concepto debe ser refundida.</p> <p>La técnica más adecuada para su restauración es la soldadura, mediante una empresa europea especializada. Tras la soldadura la campana debe ser limpiada, mediante chorro suave y húmedo de arena, para quitar las capas de suciedad o de óxido que se puedan haber acumulado durante el proceso, y que modifican su sonido original.</p> <p>Debe restaurarse la melena o yugo, manteniendo todo aquello que sea posible, con los límites de la seguridad, haciendo las piezas nuevas de la misma forma que las sustituidas.</p> <p>La campana debe dotarse de motor de impulsos para el volteo automático y de electromazo para las señales, ubicados ambos mecanismos en el lado izquierdo, de manera que permitan los volteos manuales.</p>

Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	2007

Ficha completa de la campana: [San Pedro \(6\) Concatedral de San Pedro Apóstol - SORIA](#)

PDF (15-06-2026)