

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CÓRDOBA
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	sala segunda de campanas
Nombre	Campana de los cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54.1 Borde 6 Altura del bronce 28 Peso aproximado (en kilos)92 kg
Fundidor	
Año fundición	1605
Descripción	por mandado del ser den [...]de desta santa yglesia siendo orero elcanonigo elsenor don d ^o ie lopes Cruz griega.
Fotos	38
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	La campana conserva una espesa capa de polvo que no solamente dificulta la lectura y documentación sino que seguramente afecta a su sonoridad. La sustitución del mazo por gravedad exterior por un electromazo interior modifica igualmente su sonoridad original.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
Propuestas	El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad. El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo. Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.
Autores de la documentación	CIURANA I ABELLÍ, Blai
Fecha	22-11-2023

Ficha completa de la campana: [Campana de los cuartos \(A\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - CÓRDOBA](#)

PDF (24-06-2026)