

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Edificio	Catedral de la Encarnación
Dirección	Plaza de las Pasiegas, s/n, Centro 18001
Localización	Sala de campanas
Nombre	Del Ángel, la de Mano (10)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 154 Borde 15 Altura del bronce 130 Peso aproximado (en kilos)2115 kg
Fundidor	CORONA, JOSÉ
Año fundición	1752
Descripción	<p>La campana, de hermosa tipografía y cuidadas decoraciones, tiene dos inscripciones muy simple. En la parte alta la dedicación, mezclando como es habitual el latín y el español: "SANTO ? ANGEL ? GABRIEL ? ORA ? PRNOBIS ? ? ? ? ? " También suelen escribir PRO NOBIS junto cuando debe escribirse separado. La fórmula, de la letanía de los santos, significa SANTO ÁNGEL GABRIEL RUEGA POR NOSOTROS.</p> <p>En el medio exterior hay una gran cruz de calvario; a derecha e izquierda sendos jarrones con azucenas, es decir el escudo capitular, mientras que en la parte interior una bella imagen del arcángel, difícil de percibir por la suciedad (polvo, excrementos de aves) que la cubre.</p> <p>En el medio pie interior figura la marca de fábrica "ME HIZO JOSEPH CORO?A A?O I752" que hoy escribiríamos ME HIZO JOSÉ CORONA AÑO 1752.</p>
Fotos	50
Toques	Golpes del mazo motorizado, incluso imitando el volteo.
Conservación, mantenimiento	<p>Espléndido yugo de madera con los ejes acodados, dotado de diversos abarcones para fijar la campana mediante cuñas contrapuestas, con dos palancas para balancear la campana, inmovilizadas por una viga de madera dispuesta de modo que se apoyan en ella. Se trata de un yugo espectacular, que constituye el modelo y referencia de los yugos tipo Catedral de Granada.</p> <p>Badajo de caña de madera, propio de campanas muy equilibradas y que oscilan o voltean, dotado de un ojal en el extremo para permitir también el repique mediante soga y gancho.</p> <p>Especialmente afectada por la suciedad, tanto de polvo como de excrementos de aves, en su parte interior.</p> <p>El mazo motorizado está ubicado de tal modo que impide todo movimiento de la campana. Pega en su sitio.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear y repicar. Puede ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de dos palancas de volteo en el lado derecho e izquierdo, como en la actualidad, para permitir el toque mediante sogas.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha</p>	<p>27-09-2006</p>

Ficha completa de la campana: [Del Ángel, la de Mano \(10\) Catedral de la Encarnación - GRANADA](#)

PDF (07-07-2026)