

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TARAZONA
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Huerta
Dirección	
Localización	planta 2ª
Nombre	Campana del Miserere (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 117 Borde 12 Altura del bronce 94 Peso aproximado (en kilos)927 kg
Fundidor	DE ARGOS, ANTONIO
Año fundición	1786
Descripción	La campana lleva una breve frase latina en la parte alta: "SANCTI: :PRVDENTI: :GAVDIOSE: :ET: :ATTILANE: :ORATE: :PRONOBIS: :ANNO: :I786: " con el error usual de escribir "PRO NOBIS" como una sola palabra. Se puede traducir por SANTOS PRUDENCIO, GAUDIOSO Y ATILANO ROGAD POR NOSOTROS. AÑO 1786" San Gaudioso y San Prudencio fueron obispo de Tarazona en el siglo VI, siendo el segundo el patrón de la Diócesis, mientras que San Atilano, hijo de Tarazona, fue obispo de Zamora hacia el siglo VIII, (Episcopologio del Obispado de Tarazona). No es improbable que la inusual separación entre palabras, con marcadores al principio y al final de cada una de las palabras, sirviese para rellenar un espacio demasiado vacío (breve frase para campana tan grande). Inmediatamente debajo lleva la marca de fábrica, también en latín "ANTONIVS # AB / ARGOS # ME FECIT" o sea ANTONIO DE ARGOS ME HIZO. En el medio lleva una cruz con pedestal y tres clavos, en cuya parte inferior hay un Sagrado Corazón de María.
Fotos	26
Toques	En desuso desde el cierre de la Catedral por obras en 1985.
Conservación, mantenimiento	La instalación de MURUA, que en su momento fue la más avanzada y completa, se encuentra en avanzado estado de deterioro, por lo que parece improbable que vuelva a funcionar en el momento en que la Catedral se vuelva a abrir al culto.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la incoación de un expediente de Inclusión en el Inventario General de la campana.

Propuestas	La campana debe recuperar el yugo de madera para poderla tocar, manual o mecánicamente a la manera aragonesa. Vistos los problemas de palomos en la torre, podría ubicarse en los vanos una rejilla transparente de acero inoxidable, que impediría la entrada de aves. Esta protección no afecta a la campana, ubicada en una estructura en el centro de la sala. La campana debe ser limpiada, con un chorro de arena húmedo y de baja presión, por dentro y por fuera, no tanto por motivos estéticos, sino por motivos acústicos. Igualmente debe ser dotada de motor de impulsos y electromazo, de modo que reproduzcan los toques tradicionales y no impidan los toques manuales.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	19-08-2004

Ficha completa de la campana: [Campana del Miserere \(4\) Catedral de Nuestra Señora de la Huerta - TARAZONA](#)

PDF (03-09-2026)