

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	LA RIOJA
<b>Municipio</b>	CALAHORRA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala primera de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La mediana, Jesucristo Rey (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 125   Borde 11   Altura del bronce 102   Peso aproximado (en kilos)1131 kg
<b>Fundidor</b>	ERICE, VIDAL
<b>Año fundición</b>	1969
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una epigrafía en español, muy propia del momento de su refundición (Concilio Vaticano II). Dice "JESUCRISTO REY - QUE TODOS SEAMOS UNO EN CRISTO".</p> <p>En el medio hay una cruz, a la parte exterior, y la marca de fábrica, en monotipo: "ERICE / PAMPLONA"</p> <p>Por debajo pone las características de su fabricación: "SE REFUNDIO EL AÑO 1969 BAJO EL PATROCINIO DEL ILMO CABILDO CATEDRAL". Cabe entender la abreviatura como ILUSTRÍSIMO.</p>
<b>Fotos</b>	34
<b>Toques</b>	Volteo y balanceo mediante motor de impulsos. Repique mediante electromazo exterior.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana tiene una resonancia algo más breve que las otras de la torre.</p> <p>En la intervención de 2006 se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con el modelo de la campana San Emeterio y San Celedonio. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de rojo, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre la estructura que se propone, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano.</li> <li>• Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</li> <li>• Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos. Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques. La ubicación que se propone de la campana permitirá el "bando" o volteo manual, sin necesidad de palancas u otros mecanismos.</li> <li>• El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</li> </ul>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	Debería plantearse la posibilidad de que la campana voltease sincronizada y alternada con las otras campanas grandes de volteo, al menos para algún toque del año litúrgico.

<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	26-11-2006

Ficha completa de la campana: [La mediana, Jesucristo Rey \(5\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)

PDF (25-06-2026)