

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	VIGO
Edificio	Concatedral Basílica de Santa María
Dirección	Praza Igrexa, 10
Localización	Torre norte
Nombre	Cristo da Vitoria e Santa María (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 123 Bordo 13 Altura do bronce 95 Peso aproximado (en quilogramos)1077 kg
Fundidor	OCAMPO, JUAN (ARCOS DA CONDESA)
Ano de fundición	1943
Descrición	Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas "JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1943". JHS é o anagrama de Jesús en latín. Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal. Na parte interior hai un longo texto en latín "IN HONORE D. N. J. DE VICTORIA NUNCUPATI : EJUSQUE GENETRIS B. M. V. SUB TITULO ASSUMPTIONIS : HUIUS PAROCHIAE D. PATRONAE : IN DIE FESTIVITATIS S CORPORIS ET S JOANNIS : ANNI DOMINI FAUSTINOS ANDE ET GARCIA ADAS / PARACHUS BENEDIXIT # # # # " que deberon escribir sen abreviaturas "IN HONORE DOMINI NOSTRI JESUCHRISTO DE VICTORIA NUNCUPATI : EJUSQUE GENETRIS BEATI MARIAE VIRGINIS SUB TITULO ASSUMPTIONIS : HUIUS PAROCHIAE DICATA PATRONAE : IN DIE FESTIVITATIS SANCTISSIMUS CORPORIS ET SANCTE JOANNIS : ANNI DOMINI FAUSTINOS ANDE ET GARCIA ADAS / PARACHUS BENEDIXIT # # # # " que pode traducirse como EN HONRA DO NOSO SEÑOR XESUCRISTO, PROPIAMENTE CHAMADO DA VICTORIA E DA SUA NAI SANTA MARÍA VIRXE, DECLARADA PATROA DESTA PARROQUIA BAIXO O TÍTULO DA ASUNCIÓN, NO DÍA DA FESTIVIDADE DO SANTÍSIMO CORPO (DE CRISTO) E DE SAN JUAN, NO ANO DO SEÑOR (CITADO) BENDÍXOME O PÁRROCO FAUSTINO ANDE E GARCÍA ADAS. Debaixo, na parte interior, está a marca de fábrica "FUNDIDA POR OCAMPO / EN ARCOS DA CONDESA"
Fotos	32
Toques	Repique manual e con electromazo.
Conservación, mantemento	Desgaste de campá por toque circular do badalo. O electromazo interior impide o repique circular tradicional.
Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.

Propostas	Debe substituírse o electromazo por un mecanismo, de gran velocidade de resposta, que tirase do badalo, mediante cable, e un gancho que puidese quitarse para repicar manualmente de xeito circular. O mecanismo pode ser hidráulico, como os utilizados na Catedral de València. O mecanismo estará utilizado no muro lateral, e tirará dun cable que pase pola polea correspondente. A solución, aparte de ser máis rápida e permitir o toque manual, é moito mais limpa visualmente. Igualmente debe dotarse ao badalo dunha fixación articulada que permita o repique circular sen límites. Os badalos deberán estar protexidos contra a oxidación.
Autors da documentación	VÁZQUEZ ARES, Mateo
Data	31-01-2022

Folla completa da campá: [Cristo da Vitoria e Santa María \(6\) Concatedral Basílica de Santa María - VIGO](#)

PDF (31-08-2026)