

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	JEREZ DE LA FRONTERA
Edificio	Catedral de El Salvador
Dirección	
Localización	sala segunda de campanas
Nombre	Sagrado Corazón (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	
Año fundición	1928
Descripción	<p>La campana tiene un crucifijo a la parte exterior y a la interior un busto del Corazón de Jesús. Debajo de éste dice "SAGRADO CORAZON EUCARISTICO DE JESUS COSTEADA POR EL V DE ALMOCADEN AÑO 1928"</p> <p>El título de Vizconde de Almocaden fue creado por Alfonso XIII, rey de España por carta de 01-03-1926 a favor de Manuel de Domecq y Nuñez de Villavicencio, primer vizconde de Almocaden, nacido en 1877 (Geneall)</p> <p>Hasta el momento el autor de la campana no ha podido ser identificado. Aparentemente se trata del mismo instalador del yugo de hierro. Sin embargo este modelo es similar al utilizado por CABRILLO de Salamanca, en los años 40, con la diferencia de la utilización de una cruz en el centro, que aquel fundidor no utilizó, al menos según hemos documentado hasta la fecha. Tampoco las decoraciones ni el crucifijo son de ese fundidor. Más se asemejan (sin ser idénticos) a los utilizados por Alfredo VILLANUEVA, que funde hacia 1920, pero utiliza otro modelo de yugo metálico. Apuntaríamos, provisionalmente que se trata de una campana de los VILLANUEVA hacia 1920, sin poder salir, hasta el momento, de las meras conjeturas.</p>
Fotos	8
Toques	Inutilizada
Conservación, mantenimiento	<p>Gran grieta en (00)</p> <p>La campana se queda casi vertical, sirviendo de nido a diversas aves, así como foco de suciedad.</p> <p>Carece de badajo.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	<p>Visto el escaso interés de la campana puede procederse a su refundición tras documentarla exhaustivamente.</p> <p>Debe realizarse una campana nueva, de similares características y armonizada con las otras dos existentes en la sala (misma relación de notas parciales) aunque con inscripciones y decoraciones propias de nuestro tiempo.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana debe balancear y voltear. Debe ser dotada de un motor de impulsos ubicado al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. No será dotada de electromazo externo.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p> <p>El yugo será pintado del color verde original.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	30-09-2006

Ficha completa de la campana: [Sagrado Corazón \(1\) Catedral de El Salvador - JEREZ DE LA FRONTERA](#)

PDF (30-06-2026)