

<b>Autonomia Erkidegoa / Departamentua / Estatua</b>	EUSKADI
<b>Municipio</b>	BILBAO
<b>Eraikina</b>	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
<b>Norabidea</b>	
<b>Kokapena</b>	planta 3ª
<b>Nombre</b>	<b>Nuestra Señora de la Piedad (4)</b>
<b>Neurriak (cm)</b>	Diametroa (cm-tan) 74   Ertza 6   Brontzezko altuera 55   Gutxi gorabeherako pisua (kilotan)235 kg
<b>Sortzaile</b>	MÚRUA, HIJOS DE
<b>Burdinola urtea</b>	1916
<b>Deskribapena</b>	<p>La campana tiene una breve inscripción en la parte superior: "NUESTRA SRA DE LA PIEDAD AÑO 1916 # " que podemos interpretar como NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD AÑO 1916.</p> <p>A la parte interior tiene un crucifijo, mal orientado, ya que le corresponde estar simbólicamente hacia afuera.</p> <p>En el medio pide dice en latín "MATER PIETATIS BILBAENSIS PATRONA ORA PRNOBIS # " No es improbable que haya alguna palabra más al principio, irreconocible por la capa de suciedad que cubre la campana. Puede traducirse como MADRE DE LA PIEDAD, PATRONA DE LOS BILBAÍNOS, RUEGA POR NOSOTROS. Como es usual en esta serie de campanas, la expresión latina PRNOBIS se escribe junta cuando debieron ponerla separada.</p>
<b>Argazkiak</b>	29
<b>Jotzeak</b>	Toque mediante electromazo exterior
<b>Kontserbazioa, mantentzea</b>	Badajo pega muy alto. Electromazo pega algo bajo.
<b>Babesa</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Proposamenak</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce.</p> <p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y los herrajes serán de acero inoxidable.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de un electromazo instalado de manera que no impida el volteo tanto automático como manual.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p> <p>De acuerdo con lo propuesto parece prudente, por motivos acústicos, ubicar las campanas de volteo juntas en el segundo cuerpo de campanas, dejando el primero para las campanas fijas y la parte superior para las campanas dedicadas exclusivamente al reloj.</p>

<b>Dokumentazioaren egileak</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	04-09-2005

Kanpaiaren fitxa osoa: [Nuestra Señora de la Piedad \(4\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (20-05-2026)