

Autonomia Erkidegoa / Departamentua / Estatua	EUSKADI
Municipio	BILBAO
Eraikina	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
Norabidea	
Kokapena	planta 3ª
Nombre	Nuestra Señora de la Piedad (4)
Neurriak (cm)	Diametroa (cm-tan) 74 Ertza 6 Brontzezko altuera 55 Gutxi gorabeherako pisua (kilotan)235 kg
Sortzaile	MÚRUA, HIJOS DE
Burdinola urtea	1916
Deskribapena	<p>La campana tiene una breve inscripción en la parte superior: "NUESTRA SRA DE LA PIEDAD AÑO 1916 # " que podemos interpretar como NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD AÑO 1916.</p> <p>A la parte interior tiene un crucifijo, mal orientado, ya que le corresponde estar simbólicamente hacia afuera.</p> <p>En el medio pide dice en latín "MATER PIETATIS BILBAENSIS PATRONA ORA PRNOBIS # " No es improbable que haya alguna palabra más al principio, irreconocible por la capa de suciedad que cubre la campana. Puede traducirse como MADRE DE LA PIEDAD, PATRONA DE LOS BILBAÍNOS, RUEGA POR NOSOTROS. Como es usual en esta serie de campanas, la expresión latina PRNOBIS se escribe junta cuando debieron ponerla separada.</p>
Argazkiak	29
Jotzeak	Toque mediante electromazo exterior
Kontserbazioa, mantentzea	Badajo pega muy alto. Electromazo pega algo bajo.
Babesa	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Proposamenak	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce.</p> <p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y los herrajes serán de acero inoxidable.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de un electromazo instalado de manera que no impida el volteo tanto automático como manual.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p> <p>De acuerdo con lo propuesto parece prudente, por motivos acústicos, ubicar las campanas de volteo juntas en el segundo cuerpo de campanas, dejando el primero para las campanas fijas y la parte superior para las campanas dedicadas exclusivamente al reloj.</p>

Dokumentazioaren egileak	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-09-2005

Kanpaiaren fitxa osoa: [Nuestra Señora de la Piedad \(4\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (21-06-2026)