

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALACANT
Edifici	Cocatedral de Sant Nicolau
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Santa Faz (7)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 112 Vora 12 Altura del bronze 93 Pes aproximat (en quilos)813 kg
Fonedor	ROSES Y FERRI, VICENTE
Any fosa	1826
Descripció	<p>La campana té una epigrafia llatina, estesa en dues línies, en el terç: "FACIEI SACROSANTA ESERVATRIS D.N.I. CCULTUI DICATA AN NO DOMINI / MDCCCXXVI VICENTIUS ROSES ET FERRI FUSOR FICTOR ET FACTOR" que probablement haurien d'haver escrit, en la primera part, com FACIEI SACROSANTA RESERVATIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI CULTUI DICATA ANNO DOMINI MDCCCXXVI i que es pot interpretar com DEDICADA A LA SANTA FAÇ CONSERVADA DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, L'ANY 1826.</p> <p>La segona part de la frase és habitual (i culta) per referir-se al fonedor: VICENT ROSES I FERRI LA VA FONDRE, LA VA IDEAR I LA VA FER que nosaltres diríem VICENT ROSES I FERRI LA VA IDEAR, LA VA FER I LA VA FONDRE.</p> <p>L'única decoració de la campana és una creu amb pedestal, típica dels ROSES, amb el pal central que arriba fins al peu del pedestal (o calvari).</p>
Fotos	17
Tocs	Forma part dels tocs festius i de difunts.
Conservació, manteniment	Batallera original substituïda per una nova, unida per cargols a la campana. Batall amb cable de seguretat. Electromall trifàsic, en ús, pica en el seu punt.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant caldria incloure la campana en l'Inventari General de Béns Mobles degut al seu interès.

Propostes	<p>La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.</p> <p>Ha d'instal·lar-se amb truja de fusta, de característiques semblants a les existents, especialment les que determinen la seua forma tradicional de tocar (palanca de ferro en el braç).</p> <p>La campana ha de ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeta tant el volteig en els dos sentits (com ocorria amb el toc mitjançant sogà) com la detenció de la campana cap amunt entre toc i toc. Aquest motor i la seua roda corresponent, així com un electromall ràpid, per als repicaments i altres senyals, s'instal·laran a les 09, de manera que a les 03 es pose la palanca de volteig per a possibles tocs manuals.</p> <p>Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada o fins i tot un poc menor, per a assegurar la seua conservació, a causa de la seua antiguitat. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seua caiguda en casos de trencament, fixat de manera que no colpege en trencar-se, i que els cables tampoc danyen el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser prou elàstica de manera que el batall no reboti.</p>
Autors de la documentació	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	02-05-2009

Fitxa completa de la campana: [Santa Faz \(7\) Catedral de Sant Nicolau - ALACANT](#)

PDF (11-04-2026)