Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ISÁBENA
Edificio	Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	**María Ramona (7)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 118 | Borde 12 | Altura del bronce 95 | Peso aproximado (en kilos)951 kg
Fundidor	SEL, AGUSTÍN
Año fundición	1799
Descripción	La campana tiene una breve inscripción, con un texto extraño, aparentemente sin sentido: " MARIA # RAIMU?DA # AUGUSTI?A # BARBARA # ORA # PRO # ?OBIS # AUGUSTI?US # SEL # MEFECIT # EX LIMI?A ?AIMIO?CA 1799 " que quiere decir, en la primera parte MARÍA RAIMUNDA AGUSTINA BÁRBARA RUEGA POR NOSOTROS. AGUSTÍN SEL ME HIZO ... 1799. El texto tiene poco sentido ya que, por lo general, dirigiéndose a un santo (San... o Santa...) se le pide que "Ruega por nosotros" o "Rogad por nosotros" en el caso que sean varios. En esta campana hay un nombre compuesto, no referido a ningún santo, a quien se le pide que interceda por nosotros. La misma inscripción carente de sentido (aunque con otros nombres) se da en la campana mediana, pero no en las menores, todas ellas de Agustín Sel. Se trata de una inscripción confusa, que mezcla latín y castellano, y propia de un momento decadente en cuanto al uso del latín y sus significados. En el medio ostenta una cruz en la parte de fuera y una custodia en la de dentro.
Fotos	22
Toques	La campana voltea mediante motor continuo y repica con electromazo. Los mecanismos y la instalación presente dificultan todo tipo de toque manual.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene numerosos defectos de fundición. La campana está muy manchada por excrementos de palomos - Los soportes de los electromazos, de hierro, no están protegidos. El badajo es de caña plástica, sin cables de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Hay que dotar a esta campana de un yugo de madera, con su correspondiente palanca del mismo material ubicada a la derecha, para los posibles toques manuales, mientras que debe instalarse un motor de impulsos, con su correspondiente rueda, y un electromazo, a la parte izquierda, instalados de manera que no impidan el toque manual. El yugo será a la aragonesa, con el eje pasante por el asa central de la campana, un badajo de hierro como era usual en esta diócesis, y su correspondiente cable de seguridad. La campana deberá ubicarse a la altura original, marcada por los antiguos cojinetes, mucho más elevados que los actuales rodamientos. La campana debe ser orientada a la manera tradicional, esto es con la cruz hacia afuera.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-06-2004

Ficha completa de la campana: María Ramona (7) Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena - ISÁBENA

PDF (19-06-2026)