

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CHERA
Dirección	
Edificio	Ntra. Sra. de los Ángeles

Campanas actuales

Nombre	La pequeña (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	ROSES, JAIME
Año fundición	1890
Descripción	Las asas de la campana son postizas y sustituyen a las originales de la campana, que se rompieron en un momento desconocido. En el tercio dispone de dos cordones y entre ellos una cenefa de triángulos decorados sueltos y esta inscripción: "AÑO 1890". A continuación, en el medio lleva una cruz de calvario. Finalmente, tanto en el medio pie como en el pie tiene un grupo de dos cordones. Elementos como los triángulos decorados y la cruz remiten a las campanas fundidas por Jaime Roses, fundidor al cual se puede atribuir la campana.
Fotos	22
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo. El badajo es antiguo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-01-2021

Nombre	María de los Ángeles (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS
Año fundición	1925

Descripción	<p>Las asas de la campana son postizas por la rotura de las originales, posiblemente de forma accidental o bien porque la campana fue lanzada desde lo alto de la torre en 1936. En el hombro lleva una guirnalda vegetal. A continuación, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "AVE REGINA CELORUM AVE DOMINA ANGELORUM ? AÑO 1925 ?". El texto en latín corresponde con el inicio del cántico Ave Regina Caelorum, himno que se cantan al final de las completas entre la Presentación de Jesús en el templo y el Miércoles Santo. En español sería: "SALVE REINA DEL CIELO, SALVE SEÑORA DE LOS ÁNGELES". La elección de este cántico para la campana posiblemente se justifique por incluir el texto de "SEÑORA DE LOS ÁNGELES", advocación titular del templo parroquial. Del cordón inferior cuelgan varias guiraldas con querubines, flores, coronas y ángeles. En el medio dispone del anagrama de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, el monograma de María, una cruz latina decorada y repite en cuatro ocasiones un motivo con castillo y leones. Este posiblemente alude al escudo de los reinos de Castilla y León. En el medio pie repite los dos grupos de dos cordones y además aparecen dos guiraldas. Por último, en el pie hay dos cordones más.</p> <p>Aunque no dispone de la marca de fábrica, los elementos documentados en la campana permiten afirmar que fue fundida por los Hermanos Roses en su taller de Valencia.</p>
Fotos	23
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo es antiguo y está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Además, es necesario cambiar el electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-01-2021

Nombre	San José (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)235 kg
Fundidor	ROSES, JAIME
Año fundición	1890

Descripción	Las asas de la campana son postizas por la rotura de las originales, posiblemente de forma accidental o bien porque la campana fue lanzada desde lo alto de la torre en 1936. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción breve con la advocación de la campana y año de fundición: "SA??JOSE?A?O?1890". A continuación, en el medio lleva una cruz de calvario y una custodia que sostiene un ángel. Por último, en el medio pie lleva cuatro cordones y en el pie dos más. Elementos como los triángulos decorados, la tipología de la letra, la cruz o la custodia remiten a las campanas fundidas por Jaime Roses, fundidor al cual se puede atribuir la campana.
Fotos	16
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular y presenta una grieta en la parte interior, donde percute el badajo. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Además, es necesario evitar la refundición de la pieza por su antigüedad, por lo que debe de ser soldada.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-01-2021

Información completa: [Ntra. Sra. de los Ángeles - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (04-07-2026)