

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	AÍSA
Edificio	Parroquia de San Bartolomé de Esposa
Dirección	
Coordenadas	42.661044 -0.624835
Protección	
Descripción	En el contexto de la reedificación de la vieja iglesia románica, junto a la cabecera se levantó un esbelto campanario, construido en sillarejo local reforzado con sillares esquineros. La base de la torre la ocupó –como en otras iglesias vecinas– la sacristía, de modo que el acceso al campanario hubo de elevarse sobre su bóveda, a la altura de la tribuna del templo. Superada la sacristía, el campanario se eleva sobre una maciza caja pétrea, apenas traspasada por algún tímido vano para la iluminación del interior. Sobre una escueta imposta se levantó el cuerpo de campanas, decrecido respecto a la fábrica inferior y cubierto con un pronunciado chapitel de losa, rematado con una veleta. Las dos campanas con que –al menos desde el siglo XIX– cuenta la torre se orientan hacia el caserío del pueblo, de modo que el resto de ventanales fueron parcialmente cegados, tal vez con propósitos acústicos.
Campanas	
Fotos	9
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	26-09-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San Bartolomé y Santa Orosia (1)	RUIZ FERNÁNDEZ, FIDEL (BAREYO)	1845	61	131
Sala de campanas	Santa Bárbara (2)	BALLESTEROS	1896	77	264

Relojos

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	LACASA, PEDRO JOSÉ; LAFUENTE LÓPEZ, FRANCISCO
Fecha de construcción	1874
Descripción	Excelente reloj de herrero de los relojeros Lacasa y Lafuente de Biescas, con las características habituales de estos relojeros. Olvidado desde mucho tiempo atrás, se desconocía su existencia en la población al permanecer parado durante décadas. Los retenes -solidarios- de la rueda contadora y del aro de la rueda 2ª de la sonería acaban en forma de espiral, la tapa del eje del escape de cuello de cisne, los pilares en forma de prismas rectangulares ensanchados en el medio, la rueda contadera en disposición horizontal, con salientes exteriores (duplicados para realizar la repetición). Es solidaria a otra rueda que es la que cuenta con los engranajes que les permiten girar mediante conexión al eje de la rueda segunda. Lleva incisos los números sobre las muescas correspondientes

Información completa: [Parroquia de San Bartolomé de Esposa - AÍSA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (24-08-2026)