

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLADOLID
Edificio	Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol
Dirección	
Coordenadas	41.6507389 -4.728925
Protección	

Descripción

Iglesia construida en su mayor parte durante el siglo XV y siendo reconstruida posteriormente.

De sus primeras partes construidas en el siglo XV destaca, sobre todo, la Torre de esta iglesia, realizada de piedra en mayor parte, teniendo su último cuerpo realizado en ladrillo.

Como referencias históricas sobre la torre de la Iglesia de Santiago podemos encontrar, entre otros:

Urrea, J. (1977). La iglesia de Santiago de Valladolid. Parroquia de Santiago. Valladolid. Pág. 7: La torre no se inició hasta 1504. Situada junto a la cabecera en el lado del Evangelio. la levantaron los arquitectos Juan de Arandia, que acababa de concluir la iglesia del Monasterio de San Benito el Real, y García de Olave (Agapito y Revilla, "La capilla mayor de la parroquia de Santiago", BSCE, 1913, pág. 247; Martí y Monsó, J. Estudios históricos... pág. 201).

Consta de 5 cuerpos, separados por medio de "cordones", motivo muy característico del estilo hispanoflamenco. Se utilizó piedra de Villanubla y Zaratán y las obras se prolongaron hasta 1512.

Su elevada altura suscitaría numerosos pleitos con el vecino monasterio de San Francisco, cuya portería estaba situada a la entrada de la actual calle del General Mola, alegando los frailes que desde ella se podría "registrar lo interior de su clausura" (para la historia de los incidentes, consultar Canesi, M. Historia de Valladolid, libro 1, cap. 24, fol. 228 y ss.). En 1610 se colocó el actual chapitel empizarrado al estilo "Austria" (Canesi, fol. 229), que remata su silueta, y en 1724 el arquitecto Matías Machuca abrió varias ventanas para colocar nuevas campanas (Arch. Parr. Libro de cuentas de 1708 a 1730, fol. 273).

La torre de por sí presenta varias partes claramente diferenciadas: el acceso a la torre parte de uno de las naves de la iglesia, concretamente la puerta de acceso es taponada exteriormente por un retablo barroco que presenta una pequeña puerta desplazable para acceder.

Posteriormente nos encontramos un tramo recto de estaleras que termina siendo de caracol durante algunas vueltas.

Una vez entrada en el interior propio de la torre, nos encontramos con la estructura de madera interior, que alberga una escalera recta de numerosos tramos y con varios pisos que se forman en su interior.

De la Sala de Campanas se parte a la sala del Reloj mediante una escalera de tramo recto muy empinada, que accede a la sala del Reloj (Por encima de la Sala de campanas).

A partir de la Sala del Reloj se accede, mediante otro tramo de escaleras, a la última planta. Ésta es de forma octogonal y en ella se asienta el gran tejado barroco elaborado en pizarra y rematado con bola de bronce y veleta de hierro. Esta planta encierra en la parte exterior el carillón del reloj, que tiene tres campanas: la de horas (que procede del antiguo ayuntamiento de Valladolid y colocada en medio de las demás, con acceso desde el interior) y las dos campanas de Cuartos (situadas por encima de la de horas y en posición claramente exterior). Esta Sala se encuentra situada por encima, a su vez, de la Sala del Reloj.

Campanas	<p>La torre de esta iglesia alberga un conjunto muy destacado de campanas, fruto de la larga historia de esta iglesia.</p> <p>En la Sala de Campanas se sitúan tres campanas, todas ellas del siglo XIX.</p> <p>En la Sala del Carillón superior, se sitúan tres campanas en el carillón y otras dos campanas en dos vanos, dos campanas del Siglo XVII y otras tres del XIX.</p>
Fotos	50
Toques actuales de campanas	En la actualidad la torre tiene sistema de toques automáticos, conectando con varios electromazos las campanas litúrgicas. También la campana del reloj se ha dotado con electromazo.
Conservación, mantenimiento	Desde 2015 se ha restaurado todo el interior, eliminándose los pisos internos sostenidos en madera y los accesos actuales se realizan con elemento metálicos.
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<u>Campana grande (refundida)</u>	<u>DE LA SIERRA, MANUEL; GUTIÉRREZ, RAIMUNDO</u>	1724		
Carillón Exterior	<u>Campana Cuartos Menor, de Santa Bárbara (A)</u>	<u>VILLARENTE, FUNDIDORES DE</u>	1879	45	53
Carillón Exterior	<u>Campana Cuartos Mayor, de Santa María (B)</u>		1659	49	68
Carillón Exterior	<u>Campana de Santa María (1)</u>		1606	52	81
Carillón Exterior	<u>Campana de Santa María Salomé (2)</u>	<u>BALLESTEROS Y LINARES</u>	1888	72	216
Carillón Exterior	<u>Campana de Horas, del Antiguo Ayuntamiento (C)</u>	<u>VILLARENTE, FUNDIDORES DE</u>	1877	132	872

Sala de Campanas	Campana de la Sagrada Familia (3)		1841	86	368
Sala de Campanas	Virgen del Pilar (4)	VILLARENTE, FUNDIDORES DE	1879	112	532
Sala de Campanas	Campana Mayor de Santiago (5)	VILLARENTE, FUNDIDORES DE	1879	115	576

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha de construcción	1870ca.
Descripción	<p>Reloj mecánico del que se conservan varias piezas esparcidas en la Sala del Reloj de la torre, como lo son el propio bastidor de hierro del reloj, parte del remontaje de pesas, agujas, y diversos mecanismos de transmisión de la hora a la esfera del reloj.</p> <p>Información Histórica sobre el reloj: En 1880 se instaló el reloj procedente del antiguo Consistorio municipal, Cfr. Arch. Parr. carpeta nº1).</p>

Información completa: [Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol - VALLADOLID \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (18-06-2026)